

2026

KATALOGU I NGROHËSIT TË UJIT





PSE TË ZGJIDHNI **FUEGO?**

ZGJEDHJA E BRENDIT FUEGO do të thotë të zgjidhni besueshmëri, performance dhe dizajn modern. Ngrohësit tanë të ujit janë të ndërtuar me materiale cilësore dhe teknologji të avancuar për të siguruar ngrohje efikase, qëndrueshmëri afatgjatë dhe përdorimi të sigurt çdo ditë.

Të projektuar për të përmbushur nevojat e shtëpive modern, ngrohësit e ujit **FUEGO** ofrojnë ngrohje të shpejtë, efikasitet energjetik dhe përdorimi të lehtë. Me kontroll të rreptë të cilësisë dhe vëmendje ndaj detajeve, çdo produkt ofron rehati dhe performance të besueshme ku mund të mbështeteni.



ANODA E MAGNEZIT

Anoda e magnezit është një element mbrojtës brenda ngrohësit të ujit që thith korrozionin në vend të rezervuarit duke zgjatur ndjeshëm jetëgjatësinë e bojlerit.

Ajo ndihmon në parandalimin e ndryshkut, rrjedhjeve dhe dëmtimeve nga uji i forte, duke siguruar performance afatgjatë.

Anodat duhet të kontrollohen ose të zëvendësohen çdo 2-5 vjet, në varësi të fortësisë së ujit.

KONTROLLI I TERMOSTATIT PA HAPA

Lejon rregullimin e saktë dhe të vazhdueshëm të temperaturës me hap prej 1°C.

Ngrohësit e ujit FUEGO mund të instalohen vertikalisht ose horizontalisht, duke ofruar fleksibilitet maksimal për t'u përshtatur në çdo hapësirë.

NGROHËS UJI ME WI FI

Kontrolloni ngrohësin e ujit nga distanca përmes smartphone-it për më shumë komoditet dhe kursim energjie. Vendosni orare, rregulloni temperaturën, merrni njoftime – të gjitha nga aplikacioni i shtëpisë tuaj inteligjente.

NGROHËS UJI ME DY REZERVUARË

Dy rezervuarë të brendshëm ngrohin ujin më shpejt, sigurojnë ringrohje më të shpejtë dhe furnizim të vazhdueshëm me ujë të nxehtë. Ky dizajn gjithashtu përmirëson efikasitetin energjetik dhe lejon instalim të hollë që kursen hapësirë.

NGROHËSI I UJIT



FUEGO FGW 10US

- KAPACITETI I REZERVUARIT - 10L
- ANODË MAGNEZI
- KONTROLL TERMIK
- MBROJTJE NDAJ MBINGROHJES
- SHTRESA INSTALIMI E PËRGJITHSHME
- MBROTJE ME VALVUL SIGURIE
- MIRATIMI CE
- KLASSA C
- MEKANIZËM ME BUTON RROTULLUES



FGW 50VH | FGW 80VH | FGW 80VHDH | FUEGO FGW 100VH

- KAPACITETI I REZERVUARIT : 50 - 80 - 100L
- ELEMENT NGROHËS PREJ ÇELIKU INOX 310S (50VH/80VH/100VH)
- ELEMENT NGROHËS PREJ ÇELIKU INOX 310S ME SMALT (EMALIM) - 80VHDH
- ANODË MAGNEZI
- KONTROLL TERMIK
- MBROJTJE NDAJ
- SHTRESA INSTALIMI E PËRGJITHSHME
- MBROTJE ME VALVUL SIGURIE
- MIRATIMI CE
- KLASSA C
- MEKANIZËM ME BUTON RROTULLUES
- INSTALIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL





FUEGO FGVW 80 LED WIFI

- KAPACITETI I REZERVUARIT 80L
- ELEMENT NGROHËS PREJ ÇELIKUT INOKS 310S SMALT
 - ANODË MAGNEZI REZISTIVE
- KONTROLL TEMPERATURE 1°C NË APLIKACION
- KONTROLL I TEMPERATURËS ME KATËR HAPA NË EKRAN
 - MBROJTJE NGA MBINGROHJA
 - SHTRESA INSTALIMI E PËRGJITHSHME
 - MBROJTJE ME VALVUL SIGURIE
 - MIRATIM CE
 - KLASA B
- KONTROLL ME PREKJE ELEKTRIK + WIFI
 - EKRANI LED
- INSTALIMI VERTIKAL DHE HORIZONTAL



FUEGO FGVW 80 DD

- KAPACITETI: 66L
- KONTROLLI ME PREKJE ELEKTRIK
 - KONTROLL WIFI
- REZERVUAR UJI ME DY SHTRESA
- TEKNOLOGJI INTELIGJENTE PËR KONTROLL
 - ADAPTIV TË UJIT
- SHUFRË MAGNEZI ME CILËSI TË LARTË PËR MBROJTJE NGA KORROZONI
- IZOLIM ME SHKUMË ME DENDËSI TË LARTË , TRASHËSI 30mm



NGROHËS UJI TË MENJËHERSHËM



IWHFGVW 52060A

- NGROHËS UJI ELEKTRIK I MENJËHERSHËM ME FUQI TË ULËT (5KW)
 - 220 -240V, 50/60 HZ
- TEMPERATURA E DALJES SË UJIT: 30 - 55 (ME HAPA PREJ 1 °C)
- ELEMENT NGROHËS ME DERDHJE ALUMINI
- EKRAN DIGJITAL I TEMPERATURËS+KONTROLL ELEKTRIK ME PREKJE
 - I CERTIFIKUAR: CE, ROHS, ERP, REACH
 - REZISTENCË NDAJ UJIT- IP25
 - EFIKASITETI ENERGJETIK: **KLASA A**
- PËRMASAT E PRODUKTIT: 280*210*93mm



IWHFGVW 182060A

- NGROHËS UJI ELEKTRIK I MENJËHERSHËM ME FUQI TË ULËT (18KW)
 - FAZË 400V, 50/60 HZ
- TEMPERATURA E DALJES SË UJIT: 30 - 55 (ME HAPA PREJ 1 °C)
- ELEMENT NGROHËS ME DERDHJE ALUMINI
 - KNOB MEKANIK
- I CERTIFIKUAR: CE, ROHS, ERP, REACH
 - REZISTENCË NDAJ UJIT- IP25
 - EFIKASITETI ENERGJETIK: **KLASA A**
- PËRMASAT E PRODUKTIT: 274*482*82.5mm



fuego-international.com

info@fuego-international.com

FUEGO