

2026

**BOJLERI
KATALOG**



F U E G O – OMOGUĆUJEMO UDOBNOŠĆ U SVAKOM DOMU.



ZAŠTO IZABRATI FUEGO?

IZABRATI FUEGO znači pouzdanost, performanse i moderan dizajn. Naši bojleri izrađeni su od visokokvalitetnih materijala i uz naprednu tehnologiju kako bi osigurali efikasno zagrijavanje, dugotrajnost i sigurnu svakodnevnu upotrebu.

Dizajnirani da odgovore potrebama modernih domaćinstava, FUEGO bojleri nude brzo zagrijavanje, energetska efikasnost i jednostavno korištenje. Uz strogu kontrolu kvaliteta i pažnju posvećenu svakom detalju, svaki proizvod pruža udobnost i pouzdane performanse na koje se možete osloniti.



MAGNEZIJUMSKA ANODA

Magnezijeva anoda je zaštitni element unutar bojlera koji preuzima koroziju umjesto spremnika, čime značajno produžava vijek trajanja bojlera. Pomaže u sprječavanju rđe, curenja i oštećenja uzrokovanih tvrdom vodom, osiguravajući dugotrajan i pouzdan rad. Anodu je potrebno provjeravati ili zamijeniti svakih 2–5 godina, u zavisnosti od tvrdoće vode.

BEZSTEPENA REGULACIJA TERMOSTATA

Omogućava precizno, kontinuirano podešavanje temperature u koracima od 1°C. Korisnici mogu postaviti tačno željenu temperaturu, što poboljšava energetska efikasnost, smanjuje opterećenje grijača i povećava ukupnu udobnost i praktičnost.

FLEKSIBILNA MONTAŽA

FUEGO bojleri mogu se instalirati vertikalno ili horizontalno, pružajući fleksibilnost pri postavljanju i prilagođavanje svakom prostoru.

BOJLER SA WI-FI UPRAVLJANJEM

Upravlajte svojim bojlerom na daljinu putem pametnog telefona radi veće praktičnosti i uštede energije. Postavite raspored rada, podesite temperaturu, primajte obavijesti– sve putem aplikacije za pametni dom.

BOJLER SA DVA SPREMNIKA

Dva unutrašnja spremnika omogućavaju brže zagrijavanje vode, kraće vrijeme ponovnog zagrijavanja i kontinuirano snabdijevanje toplom vodom. Ovaj dizajn također poboljšava energetska efikasnost i omogućava tanju, prostorno štedljivu instalaciju.



BOJLERI



FGVW 50VH | FGVW 80VH | FGVW 80VHDH | FUEGO FGVW 100VH

- KAPACITET: EMAJLIRANI SPREMNIK 50 - 80 - 100L
- 310S GRIJAČI ELEMENT OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA (50VH / 80VH / 100VH)
- 310S GRIJAČI ELEMENT OD EMAJLIRANOG NEHRĐAJUĆEG ČELIKA (80VHDH)
 - **MAGNEZIJUMSKA ANODA**
 - BEZSTEPENA REGULACIJA TEMPERATURE
 - ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA
 - VIŠESLOJNA IZOLACIJA
 - **SIGURNOSNI VENTIL**
 - CE SERTIFIKAT
 - **C KLASA**
 - MEHANIČKI REGULATOR
- VERTIKALNA I HORIZONTALNA INSTALACIJA

FUEGO FGVW 10US/10BM

- KAPACITET: EMAJLIRANI SPREMNIK 10L
- VISOKO EFIKASAN GRIJAČI ELEMENT
 - **MAGNEZIJUMSKA ANODA**
 - BEZSTEPENA REGULACIJA TEMPERATURE
- ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA
- VIŠESLOJNA IZOLACIJA
- **SIGURNOSNI VENTIL**
 - CE SERTIFIKAT
 - **A KLASA**
- MEHANIČKI REGULATOR





FUEGO FGVW 80 LED WIFI

- KAPACITET EMAJLIRANI SPREMNIK 80L
- 310S NEHRĐAJUĆI ČELIK EMAJLIRANI GRIJAĆI ELEMENT
- DUGOTRAJNA **MAGNEZIJEVA ANODA**
- PRECIZNA KONTROLA TEMPERATURE U KORAKU OD 1 °C PUTEM APLIKACIJE
- ČETVEROSTEPENA KONTROLA TEMPERATURE NA EKRANU
- **ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA**
 - VIŠESLOJNA IZOLACIJA
 - **SIGURNOSNI VENTIL**
 - CE ASERTIFIKAT
- **B KLASA**
- ELEKTRONSKA KONTROLA NA DODIR + WIFI
 - LED DISPLEJ
- VERTIKALNA I HORIZONTALNA IZOLACIJA



FUEGO FGVW 80DD

- **KAPACITET: 66L**
- ELEKTRONSKA KONTROLA NA DODIR
 - **WIFI KONTROLA UKLJUČENA**
- DVOSTRUKI TANDEM EMAJLIRANI SPREMNIK VODE
- AI ADAPTIVNA TEHNOLOGIJA KONTROLE VODE
 - VISOKOKVALITETNA **MAGNEZIJEVA ANODA** ZA ANTI KOROZIJU
 - VISOKOGUSTA PJENASTA IZOLACIJA 30mm DEBLJINA



PROTOČNI BOJLERI



IWHFGVW 52060A

- NISKE SNAGE ROTOČNI ELEKTRIČNI BOJLER (5KW)
 - 220 -240V, 50/60 HZ
 - IZLAZNA TEMPERATURA VODE:
30 - 55 (KORAK 1 °C)
- ALUMINIJUMSKI LIJEVANI GRIJAČI ELEMENT
 - **DIGITALNI PRIKAZ** TEMPERATURE
+ ELEKTRONSKA KONTROLA NA DODIR
- SERTIFICIRANO: CE, ROHS, ERP, REACH
 - VODOTPORNOST- IP25
 - ENERGETSKA EFIKASNOST: **CLASS A**
 - DIMENZIJE PROIZVODA: 280*210*93mm



IWHFGVW 182060A

- VISOKE SNAGE ROTOČNI ELEKTRIČNI BOJLER
(18 KW)
 - 400 V TROFAZNI NAPON, 50/60 HZ
 - IZLAZNA TEMPERATURA VODE
30 - 55 (KORAK 1 °C)
- ALUMINIJUMSKI LIJEVANI GRIJAČI ELEMENT
 - **MEHANIČKI OKRETNI REGULATOR (DUGME)**
- SERTIFICIRANO: CE, ROHS, ERP, REACH
 - VODOTPORNOST- IP25
 - ENERGETSKA EFIKASNOST: **CLASS A**
 - DIMENZIJE PROIZVODA: 274*482*82.5mm



fuego-international.com

info@fuego-international.com

FUEGO